



НПГ "САЙНМЕТ"
научно-производственная группа компаний

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ СИ"

SCIENTEC

**ЭКСПЕРТ ВОДООЧИСТКИ
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**



Установки умягчения серии «ОРЕЛ»

Установки умягчения серии

- Автоматические установки умягчения серии «ОРЕЛ» предназначены для удаления солей жесткости из воды.
- Возможна регулировка жесткости воды.
- Процесс регенерации происходит по объему пропущенной воды или в заданный день недели.
- Периодического или непрерывного действия.
- Минимальный расход реагента (при использовании клапана по расходу воды).
- Не ограниченный срок службы ионообменных смол.
- Гарантия на оборудование - 36 месяцев.

Тип фильтра	ОРЕЛ 0818	ОРЕЛ 1035	ОРЕЛ 1054	ОРЕЛ 1252	ОРЕЛ 1354	ОРЕЛ 1465	ОРЕЛ 1665
Клапан управления	Autotrol, Clack, Runxin						
Размеры баллона, мм, диаметр x высота	205x450	260x900	330x1390	305x1340	330x1390	355x1680	405x1680
Объем фильтрующей среды, л	10	25	37,5	50	75	100	125
Сервисный поток, м3/ч	0,3	1,0	1,5	2,0	3,0	3,5	4,0
Минимальный поток на обратную промывку, м3/ч	0,4	0,6	0,6	0,9	1,0	1,1	1,6
Средний объем воды для регенерации, л	120	260	330	460	560	730	1000
Количество реагента на регенерацию, г	1,2	2,4	4,5	6,0	9,0	12,0	15,0
Диаметр присоединительных труб, мм	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Диаметр дренажного выхода, мм	1/2" или 3/4", в зависимости от типа клапана						
Минимальные размеры установки при монтаже, мм							
Высота	670	1140	1555	1507	1565	1844	1844
Глубина	500	500	390	390	390	390	390
Ширина	320	320	263	310	334	360	405
Размеры солевого бака, см							
Высота	Нет бака	Нет бака	79	79	79	79	79
Глубина			38	38	38	38	38
Ширина			38	38	38	38	38
Вес установки, кг	22,4	29,5	42,0	56,8	70,1	103,7	141,2





ООО “СТРОЙИНЖИНИРИНГ СИ”

Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 127

тел/факс: +7(495) 662 94 57

тел: +7(495) 649 88 05

e-mail: info@vodoochitka.ru

www.vodoochitka.ru