



**НПГ "САЙНМЕТ"**  
научно-производственная группа компаний

**ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ СИ"**

**SCIENTEC**

**ЭКСПЕРТ ВОДООЧИСТКИ**  
**ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**



# Промышленная система обратного осмоса



WP-5000

Характеристики	Селективность	Производительность, л/ч	Диаметр входного трубопровода, мм	Диаметр линии пермеата, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Модель						
WP-3000	>95%	3000	40	32	3600*1000*1700	400
WP-4000		4000	40	32	3600*1000*1700	420
WP-5000		5000	50	40	3600*1000*1700	450
WP-8000		8000	50	40	3600*1400*1700	500
WP-10000		10000	65	50	3600*1400*1750	550
WP-15000		15000	65	50	5400*1400*2000	1200
WP-20000		20000	80	65	5400*1600*2000	1450
WP-25000		25000	80	65	5400*1600*2000	1800
WP-30000		30000	80	65	5400*1650*2000	2500
WP-35000		35000	100	80	5400*1800*2000	3000
WP-40000	40000	100	80	7100*1800*2100	3500	

## Качество входящей воды:

Мутность	<5
Железо, мг/л	<0.1
Цветность	0
Температура	10-40 С
Свободный хлор, мг/л	<0.1

## Условия тестирования:

Солесодержание	2000 мг/л
Температура	25 С
Давление	1,6 МПа



**ООО “СТРОЙИНЖИНИРИНГ СИ”**

**Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 127**

**тел/факс: +7(495) 662 94 57**

**тел: +7(495) 649 88 05**

**e-mail: [info@vodoochtka.ru](mailto:info@vodoochtka.ru)**

**[www.vodoochtka.ru](http://www.vodoochtka.ru)**